

XIGNAL

OXÍMETRO DE PULSO

USO HUMANO

MODELO F380H

Características generales

- **Parámetros de monitoreo:** SpO2, PR y TEMP
- Pantalla de visualización
- **Tipo:** TFT LCD de 2,8 pulgadas
- **Área de visualización:** 58mm x 43mm
- **Tamaño:** 142 mm (L) x78 mm (w) x28 mm (H)
- **Peso:** 250g (sin batería ni sensores)

Especificaciones eléctricas

- **Voltaje de funcionamiento:** batería de litio DC4.0V-6.0V o 3.5V-4.2V.
- **Batería interna:** 4 baterías alcalinas AAA o batería recargable de 1800 mAh Li.
- **Tiempo de trabajo:** operación continua de 15 horas con una batería(s) nueva(s) completamente cargada a una temperatura ambiente de 25°)
- **Consumo de energía:** más pequeño que 80 mA (normal)

Especificaciones de los parámetros

SpO2

- Pediátrico, Adulto.
- Rango: 35% -100%
- Resolución: 1%
- Precisión: (70% -100%)
- 2% normal
- 3% de movimiento o baja perfusión
- Por debajo del 70% No especificado

PR (Frecuencia Cardíaca)

- Rango: 25bpm-400bpm
- Resolución: 1bpm
- Precisión: (25~ 400BPM)
- 2bpm Normal
- 3bpm de movimiento o baja perfusión

Temperatura

- Canal 1
- Rango de medición y alarma 18 ~ 45 ° C
- Resolución 0.1 ° C
- Precisión 0.1 ° C

Incluye Accesorios



Condiciones ambientales de trabajo y almacenamiento

- **Temperatura:** Operación: 5 C° -40C °;
- **Transporte y almacenamiento:** -20 C° -55C°
- **Humedad:** Operación: 15% -85% (sin condensación)
- **Transporte y almacenamiento:** 10% -95% (sin condensación)
- **Altitud:** Operación: 70KPa-106 KPa
- **Transporte y almacenamiento:** 50KPa-106 KPa



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452